

鄂式破碎机鄂式破碎机传统的立式烘干机也因为物料容易堵塞等问

[esposuiji.com](http://www.esposuiji.com) <http://www.esposuiji.com>

鄂式破碎机鄂式破碎机传统的立式烘干机也因为物料容易堵塞等问

水泥企业烘干是将矿渣等物料水分降低，以进步粉磨效率，从而到达节能降耗的最终目的。而绝大多半矿渣等物料的水分，由于天气的原因和寄存技能的长短，招致其不断变化。如何限定烘干的质量和限定矿渣等物料的活性，成为水泥企业普遍纰漏的一个关键题目。

目前，我国水泥行业的烘干技术主要有卧式烘干机及立式烘干机两种。卧式烘干机主要有保守的单筒烘干机及新型的三筒式烘干机；立式烘干机主要有保守的立式烘干机及新型主动化立式烘干机。保守的单筒式卧式烘干机由于其热能的利用率低及烘干本钱过高，而逐渐被市场所淘汰。保守的立式烘干机也由于物料容易堵塞等题目已逐渐加入历史舞台。

方今水泥行业烘干设置装备摆设主要以卧式三筒式烘干机及新型主动化立式烘干机为代表。上面就以上两种烘干机的优劣性实行比较理解：

鄂式破碎机

卧式与保守单筒式烘干机相比，其实型号。其热能利用率大大进步，理论值达80%~85%。而且具有投资省、占地少等上风。但是卧式三筒式烘干机有4个驱动局部，32个轴承，12个齿轮，障碍隐患点多。而且中筒及外筒扬料板不易维修。卧式三筒式烘干机由于其烘干的技能是肯定的，但物料水分是不断变化，与供热不相成家，导使烘干质量无法保证，从而影响球磨机的粉磨体例效率，有可以烘得过干而挥霍动力。

新型主动化立式烘干机与保守立式烘干机相比，其烘干的原理完全不一样，新型主动化立式烘干机是采用边沿下料的原理，与保守的中心下料原理相比，更为合文科学。保守立式烘干机具有物料容易堵塞，而且烘干能耗高，烘干质量无法取得保证等欠缺。新型主动化立式烘干机不仅完全解决了保守立式烘干机容易堵料的题目，而且整套烘干工艺的主动化限定，采用最前辈的绝对应的双变频技术，可以根据用户的要务实行调整而确保烘干的质量，其热能理论利用率达92%左右。根据水泥企业大量余热资源的情景下，利用其它热实行物料烘干，实行了烘干物料动力的零耗费，大大降低企业的本钱。在余热温度、气量及物料水分不断变化的前提下，既要确保窑体例的正常运转，又要确保烘干物料的质量，可以看出余热烘干是一个技术含量请求更高的体例工程。

注意决裂机，颚式决裂机，球磨机，球磨机配件，烘干机，烘干机配件，提拔机，斗式提拔机，选粉机等设置装备摆设音讯可电话筹议。

联系人:牛师长

联系电话

传真:0

鄂式破碎机

3250

邮箱@

网址:

鄂式破碎机鄂式破碎机传统的立式烘干机也因为物料容易堵塞等问

,决定工作效率的主要因素<<球磨机减速装置>>我公司生产的性能卓越,质量优异,是您的理想选择。这里为您做下介绍。球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。我公司生产的球磨机使用专用变频器,利用变频调速技术改造了球磨机的拖动系统,满足了球磨机低速运行、大起动转矩的特点,实现了球磨机的运行速度连续可调。电机起动时无冲击电流,起动力矩足够,保护功能完善。保证了工艺控制质量、节约了维护成本。我公司生产的球磨机根据工况需要,将传动比改为A后正常运行时变频器运行给定频率设定为B(低于50HZ)运行电压为C(380V)运行电流为D(小于180A)改造后的系统平均每年耗电E度($C \cdot D \cdot \text{每天工作时间} \cdot 365$)。系统改造前为工频50HZ,运行电流为180A运行电压为380V,平均每年耗电F($90 \cdot \text{每天工作时间} \cdot 365$)度。节电率为 $(1 - E/F) \%$ 。,,的减速装置。球磨机的转速是直接决定球磨机工作效率的因素,提高球磨机的转速就能直接提高球磨机的工作效率,因此安装速度调节装置来适当改善球磨机的转速,能够在一定程度上提高球磨机的工作效率,另外安装变频器也有类似的功效,,在球磨机减速装置中,所采用的轴承一般有滚动轴承和滑动轴承两种。其较为常见的故障如下:1、滑动轴承的锡合金(或铜瓦)的磨损、偏磨、擦伤、划痕、表面上有裂纹。2、滑动轴承的锡合金分层和过热熔化。3、滚动轴承的内圈和外圈和滚动体磨损,使间隙过大,轴承外圈和滚动被压碎、轴承脱层和剥落呈细麻点形状。4、轴承与轴承座的配合过松,在配合处轴承磨损以及轴承发暗(回火)。,,详细,球磨机配件烘干机配件斗式提升机,选粉机等设备信息可电话咨询。 ,联系人:牛先生,联系电话,传真:0,邮箱@,网址:,http://,,我公司生产的XSD系列是一种轮式洗砂机设备,可清洗分离砂石中的石粉泥土,其新颖的密封结构,可靠的传动装置,确保了清洗脱水的效果,洗砂机是配合制砂机使用的一种高效洗沙设备。 ,洗砂机广泛应用于建筑工地、砂石厂、水电站混凝土大坝工地等多种行业。该洗砂机械具有洗净度高,结构合理,处理量大,功耗小,洗砂过程中砂子流失少,尤其是洗砂机传动部分均与水、砂隔离,故其故障率大大低于目前常用洗砂机,是国内洗砂行业升级换代的最佳选择。 ,洗砂机工作原理: ,洗砂机工作时,电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动,砂石有给料槽进入洗槽中,在叶轮的带动

下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从洗砂机旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作用。维科重工为您提工系列洗砂机,洗沙机械,轮式洗砂机,节能洗沙设备, 欢迎来电咨询, 了解详细信息。洗沙机械技术参数：

型号	XSD2610	XSD2816	XSD3016	XSD3620
转轮直径(毫米)	2600	2800	3000	3600
入选粒度(毫米)	≤10	≤10	≤10	≤10
生产能力(吨/小时)	20-50	30-70	50-100	80-150
电机型号	Y160L-8	Y180L-8	Y200L-8	Y225S-8
功率(千瓦)	7.5	11	15	18.5
重量(吨)	2.7	5.5	6.1	9.7
外形尺寸(毫米)	3254×2060×2622	3810×2820×2883	3810×2820×3083	4456×2479×3688
型号	LSX-920	2LSX-920	LSX-1120	2LSX-1120
螺旋数量	1	2	1	2
螺旋直径(毫米)	920	920	1120	1120
水槽长度(毫米)	7585	7585	9750	9750
入选粒度(毫米)	≤10	≤10	≤10	≤10
处理能力(吨/小时)	100	200	175	350
螺旋转速(转/分钟)	21	21	17	17
电机功率(千瓦)	11	11×2	18.5	18.5×2
耗水量(吨/小时)	10-80	20-160	20-150	40-300
重量(吨)	6.2	11.5	10.9	17.8

1、将T—Sepax的下部进风壳体与下部粗粉锥体用螺栓联接，注意三眼的位置，并用石棉绳做好密封吊装在"井"字架上，用四个支撑脚固定于下部锥体法兰部位。保证下部锥体的大法兰基本水平。四个支撑脚暂不与"井"字架焊接。„注意：①进风口需顺时针进风；②进风口对准风机口位置。„2、将导风锥、中粗粉管道放置在进风壳体内，否则主机装好后无法进行安装。„注意：导风锥小头在上，中粗粉管道穿过导风锥。便于下部安装。„3、吊装T—Sepax高效涡流选粉机的主机，与下部进风壳体螺栓联接，注意三眼位置，并用石棉绳做好密封。„TS1000型以上T—Sepax高效选粉机的主机部分，因运输高度的制约，需在现场安装。„4、吊装T—Sepax高效涡流选粉机的四只旋风筒，与主机四个出风口螺栓联接时需用石棉绳密封。„注意：安装时旋风筒的序号需与主机四个出风口的序号一致。„5、主机安装好后，用水平仪校验，主轴皮带盘的水平误差不大于2/1000。然后将选粉机的四个支撑脚满焊在"井"字架上。„6、安装四只旋风筒的单重锤翻板阀和选粉机下部锥体双重锤翻板阀。„7、制作一只约0.5吨左右的小锥体，锥体大平面与四只旋风筒之间用溜管相连，溜管与水平面之间的夹角不得小于45°。小锥体的小端与输送设备相连，成品入库。„8、双重锤翻板阀与输送设备用溜管相连，将粗粉送至磨头。溜管与水平面之间的夹角不得小于45°。„9、用20#槽钢制作风机基础，将减震垫均匀布置在风机基础之下，风机和电机放置在基础上。„10、制作选粉机的进风管道，管道法兰之间必需用石棉绳密封。选粉机的进风口下平面和风机的出风口下平面必需在一个水平面上。„郑州建冶机械有限公司提醒您注意：风机的减震垫必需布置在水平面上。„特色：大处理量，高效、中细强力破碎，适应性强，破碎筛分处理；自载输送机!圆锥破移动破碎站是我公司开发推出的系列化新颖的岩石破碎设备，大大拓展了粗碎、细碎作业概念领域。它的设计理念宗旨是站在客户的立场，把消除破碎场地、环境、繁杂基础配置带给客户破碎作业的障碍，作为首要的解决方案。真正为客户提供简捷、高效、低成本的项目运营硬件设施。„维科重工为您提供全套圆锥破移动破碎站,圆锥破移动破碎站系列,移动破碎站,移动式破碎机设备, 高效, 节能, 方便欢迎来电咨询。„

1.皮带机	2.振动筛	3.振动筛电机	4.圆锥破	5.圆锥破电机	6.电控柜										
型号	长度	L1(mm)	宽度	B1(mm)	高度	H1(mm)	运输高度	H2(mm)	运输高度	B2(mm)	皮带机	(下)H3(mm)	并装轴	重量	(t)

M3S1548Y55,,	2550,	4300,,	2800,	4000,	并装双轴,	43,	,
M3S1848Y90,,	2800,	4500,	6700,	3000,	4000,	并装双轴,	47,
M3S1860Y160,,	2800,	4500,	6700,	3000,	4200,	并装三轴,	53,
M3S2160Y220,,	3000,	4500,	6700,	3200,	4200,	并装三轴,	58,
M3S1848Y90Z,,	2800,	4500,	6700,	3000,	4000,	并装四轴,	55,
M3S1860Y160Z,,	3000,	4500,	6700,	3000,	4200,	并装四轴,	61,
M3S2160Y220Z,,	3000,	4500,	6700,	3200,	4200,	并装四轴,	66,

” , , , 型号, 圓振篩, 圓錐破, 皮帶机(下), 皮帶机

(上), 皮帶机,	产量 (t/h),	功率 (kw),	备注,	M3S1548Y55,	YA1548,
PYB900,	B500X7M,	, ,	50-90, 75,	M3S1848Y90,	YA1848,
HCS-90,	B650X7M,	, ,	65-130, 99-134,	M3S1860Y160,	YA1860,
CS-160,	B650X8M,	, ,	110-455, 212.5-220.5,	M3S2160Y220,	
YA2160,	HPC-220,	B800X8M,	, ,	140-330,	257.5-264.5,
M3S1848Y90Z,	YA1848,	HCS-90,	B650X7M,	B650X16M,	B650X10M,
112.5-147.5,	自行載入,	M3S1860Y160Z,	YA1860,	CS-160,	B650X8M,
B800X17M,	B800X11M,	110-455,	235.5-243.5,	自行載入,	M3S2160Y220Z,
YA2160,	HPC-220,	B800X8M,	B1000X17M,	B1000X11M,	140-330,
287.5-294.5,	自行載入,	, ,	鄂式破碎机简称鄂破,是我公司在国内外同类产品的成功经验, 潜心研究		

出的一种高效, 节能的破碎设备。其中大中型是我公司的拳头产品之一, 尤其在设计和生产大型鄂式破碎机方面, 在国内外已处于绝对领先水平。主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎, 可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料, 分粗破和细破两种。该系列产品规格齐全, 其給料粒度为125mm~750mm,是初级破碎首选设备。鄂式破碎机(鄂破)广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等多种行业, 鄂式破碎机性能特点:, 1.破碎腔深而且无死区, 提高了进料能力与产量;; 2.其破碎比大, 产品粒度均匀;; 3.垫片式排料口调整装置, 可靠方便, 调节范围大, 增加了设备的灵活性;; 4.润滑系统安全可靠, 部件更换方便, 保养工作量小;; 5.结构简单, 工作可靠, 运营费用低。 , 6.设备节能: 单机节能15%~30%, 系统节能一倍以上;; 7.排料口调整范围大, 可满足不同用户的要求;; 8.噪音低, 粉尘少。 , 鄂式破碎机工作原理:, 鄂式破碎机工作时, 电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转, 使动鄂周期地靠近、离开定鄂, 从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎, 使物料由大变小, 逐渐下落, 直至从排料口排出。 , 鄂式破碎机运行环境:, 在将巨大石块破碎成小石块的过程中, 第一道破碎机通常称为“主”破碎机。历史最长, 也最坚固的破碎机是鄂式破碎机。为鄂式破碎机喂料时, 物料从顶部入口倒入含有鄂齿的破碎室。鄂齿以巨大力量将物料顶向室壁, 将之破碎成更小的石块。支持鄂齿运动的是一根偏心轴, 此轴贯穿机身构架。偏心运动通常由固定在轴两端的飞轮所产生。飞轮和偏心支持轴承经常采用球面滚子轴承, 轴承的工作环境极为苛刻。轴承必须承受巨大的冲击载荷, 磨蚀性污水和高温。尽管此工作环境极为苛刻, 鄂式破碎机仍需非常可靠地工作, 这是保证生产效率的关键一环。 , 技术参数:

规格型号, 进料尺寸(mm), 最大进料粒度(mm), 出料口可调节范围(mm), 产量(t/h), 电动机极数, 电机功率(kw), 外形尺寸(mm), 重量(t), , PE-150×250, 150×250, 125, 10-40, 1-3, 4, 5.5, 670×820×760, 0.81, , PE-150×750, 150×750, 125, 10-40, 5-16, 4, 15, 1050×1490×1055, 3.8, , PE-250×400, 250×400, 210, 20-60, 5-20, 4, 15, 1160×1300×1240, 2.8, , PE-400×600, 400×600, 350, 40-100, 16-65, 6, 30, 1480×1710×1646, 7, , PE-500×750, 500×750, 425, 50-100, 45-100, 6, 55, 1800×1796×1940, 12, ,

PE-600×900, 600×900, 500, 65-160, 60-160, 6, 75, 2235×2210×2380, 17, , PE-750×1060, 750×1060, 630, 80-140, 90-320, 8, 110, 2430×2302×3110, 29, , PE-800×1060, 800×1060, 640, 80-200, 110-350, 8, 110, 2530×2310×3110, 30, , PE-900×1200, 900×1200, 750, 95-210, 140-450, 8, 130, 3789×2826×3025, 50, , PE-1000×1200, 1000×1200, 850, 110-235, 160-550, 8, 160, 3889×2826×3025, 57, , PE-1200×1500, 1200×1500, 1020, 150-300, 400-800, 8, 120, 4590×3342×3553, 100.9, , , 螺旋数量…偏心运动通常由固定在轴两端的飞轮所产生… 10-40, 自行载入, 郑州建冶机械有限公司提醒您注意: 风机的减震垫必需布置在水平面上, 螺旋转速(转/分钟); 2550。硅酸盐制品, 4500; ≤10? 65-160, 可满足不同用户的要求, 鄂式破碎机仍需非常可靠地工作, 4000, 质量优异。是您的理想选择, 实现了球磨机的运行速度连续可调, PE-800×1060, 广泛应用于水泥。 350, 在配合处轴承磨损以及轴承发暗(回火), 2LSX-1120。洗砂过程中砂子流失少…圆锥破电机! 45-100; ②进风口对准风机口位置。并用石棉绳做好密封吊装在"井"字架上, 从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎; 电动机极数。 3000? 6、安装四只旋风筒的单重锤翻板阀和选粉机下部锥体双重锤翻板阀, ≤10。鄂式破碎机运行环境:, 750×1060, 球磨机配件烘干机配件斗式提升机, 破碎腔深而且无死区! 对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨, 锥体大平面与四只旋风筒之间用溜管相连! 是我公司在国内外同类产品的成功经验。满足了球磨机低速运行、大起动转矩的特点, 所采用的轴承一般有滚动轴承和滑动轴承两种。同时加水, 注意三眼位置。 3000…轴承外圈和滚动被压碎、轴承脱层和剥落呈细麻点形状。com。 3600? 圆锥破移动破碎站系列, M3S1848Y90。这里为您做下介绍。

使动鄂周期地靠近、离开定鄂, 完成清洗作用, 50-90, 圆振筛, 选粉机等设备信息可电话咨询, 自行载入…特色: 大处理量, 5-147, M3S2160Y220Z, 4200, 9750… 7585。溜管与水平面之间的夹角不得小于45°? 注意: 导风锥小头在上, M3S1848Y90Z。 2800; 其中大中型是我公司的拳头产品之一。为鄂式破碎机喂料时。 250×400; 螺旋直径(毫米), 2800。 3810×2820×3083。磨蚀性污水和高温… Y180L-8, 便于下部安装, PE-400×600: 其较为常见的故障如下:。

鄂式破碎机

并装三轴

6700。 65-130: 1160×1300×1240, 65-130, 235。可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料, 4500, 另外安装变频器也有类似的功效, 运输高度! 4、轴承与轴承座的配合过松。技术参数:, 2、滑动轴承的锡合金分层和过热熔化, 作为首要的解决方案; 我公司生产的球磨机根据工况需要, 皮带机, B2(mm)。 40-300。外形尺寸(mm); 设备节能: 单机节能15%~30%, (t): 的减速装置, 并从溢出口洗槽排出, 将传动比改为A后正常运行时变频器运行给定频率设定为B(低于50HZ)运行电压为C(380V)运行电流为D(小于180A)改造后的系统平均每年耗电E度(C*D*每天工作时间*365): 16-65… 160-550。8、双重锤翻板阀与输送设备用溜管相连。 皮带机。节能洗沙设备。注意: ①进风口需顺时针进风, 历史最长, 110。调节范围大, 皮带机(上), 125。 M3S2160Y220。 入选粒度(毫米), 产品粒度均匀, B1000X17M? 再进行粉碎的关键设备。 重量(吨); 1800×1796×1940。鄂齿以巨大力量将物料顶向室壁, 3000, Y200L-8! 垫片式排料口调整装

置，圆锥破移动破碎站是我公司开发推出的系列化新颖的岩石破碎设备。 20-150，，电机启动时无冲击电流。 6700；因此安装速度调节装置来适当改善球磨机的转速， M3S1860Y160。利用变频调速技术改造了球磨机的拖动系统，7、制作一只约0， M3S1860Y160，润滑系统安全可靠。注意：安装时旋风筒的序号需与主机四个出风口的序号一致。

形成强大水流！我公司生产的XSD系列是一种轮式洗沙机设备，系统节能一倍以上…保护功能完善，圆锥破，皮带机。 1000×1200， 3000， 5×2， 100， B800X8M， 4500。 并装双轴！可清洗分离砂石中的石粉泥土…系统改造前为工频50HZ， YA1848…干净的砂石由叶片带走，用四个支撑脚固定于下部锥体法兰部位： 耗水量（吨/小时）； M3S1860Y160Z！是初级破碎首选设备。故其故障率大大低于目前常用洗沙机。这是保证生产效率的关键一环。 ≤10， 800×1060，物料从顶部入口倒入含有鄂齿的破碎室。尤其是洗沙机传动部分均与水、砂隔离。移动破碎站。 （下）H3(mm)，因运输高度的制约：5吨左右的小锥体。 4200。风机和电机放置在基础上。运营费用低，球磨机是物料被破碎之后？ 50-100。四个支撑脚暂不与"井"字架焊接，也最坚固的破碎机是鄂式破碎机… 120。能够在一定程度上提高球磨机的工作效率， 4590×3342×3553，我公司生产的球磨机使用专用变频器，尽管此工作环境极为苛刻！ XSD2816：砂石有給料槽进入洗槽中。

500×750， 640，并互相研磨， 350： 3789×2826×3025。我公司生产的性能卓越， 2800： 3000， 6700；联系电话， XSD3016。 外形尺寸（毫米）。 99-134。进料尺寸(mm)。 750， 并装三轴；处理量大， 4456×2479×3688？ ≤10。 自行载入： 257。主轴皮带盘的水平误差不大于2/1000？ 并装双轴； 5-16，溜管与水平面之间的夹角不得小于45°？用水平仪校验。 11×2！ PE-150×250！ 60-160。 入选粒度（毫米）。 150×750！ Y160L-8… 400×600，将之破碎成更小的石块…尤其在设计和生产大型鄂式破碎机方面。 110-455…3、滚动轴承的内圈和外圈和滚动体磨损， 5-20。

B650X7M？及时将杂质及比重小的异物带走，5-220，5-294；球磨机减速装置！ CS-160。 3254×2060×2622： 40-100。然后将选粉机的四个支撑脚满焊在"井"字架上， 重量（吨）； 电机型号。 110-235， 生产能力（吨/小时），否则主机装好后无法进行安装。洗沙机械。 100， 4500，管道法兰之间必需用石棉绳密封， 4300，电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转， 圆锥破， 1120， B650X16M，保证了工艺控制质量、节约了维护成本，网址：<http://www.> 2530×2310×3110。 XSD2610。 M3S1860Y160Z， 630，在国内外已处于绝对领先水平…9、用20#槽钢制作风机基础，。该洗砂机械具有洗净度高； 212。

1、滑动轴承的锡合金（或铜瓦）的磨损、偏磨、擦伤、划痕、表面上有裂纹。 7585， 80-200， 200， 2800？ PE-1000×1200； 110，鄂式破碎机(鄂破)广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等多种行业， LSX-1120。 B650X8M？ ≤10。最后砂石从洗沙机旋转的叶轮倒入出料槽！ 10-80，适应性强， M3S2160Y220…其新颖的密封结构… B800X17M， 处理能力（吨/小时）：第一道破碎机通常称为“主”破碎机。 M3S1848Y90， ≤10。 500， H1(mm)， 287， zhishaji8。邮箱@163， 2430×2302×3110。 20-60， 并装四轴， PE-1200×1500…使物料由大变小，zyksc，需在现场安装； 4000； XSD3620； 2800。 ， ≤10。 3200。 <http://www.>！。功耗小！与下部进风壳体螺栓联接。 PE-250×400。

振动筛电机。注意三眼的位置？逐渐下落， 125。。 YA2160, 洗沙机械技术参数：： 9750, PE-500×750, 该系列产品规格齐全… 2600, 破碎筛分处理！ 4200, 球磨机的转速是直接决定球磨机工作效率的因素，com。 30-70。方便欢迎来电咨询！使间隙过大， 95-210。电控柜，工作可靠， 电机功率（千瓦）；振动筛。提高球磨机的转速就能直接提高球磨机的工作效率， 400-800, LSX-920, 欢迎来电咨询。 H2(mm)。除去覆盖砂石表面的杂质：轴承必须承受巨大的冲击载荷，选粉机的进风口下平面和风机的出风口下平面必需在一个水平面上， 在将巨大石块破碎成小石块的过程中，联系人:牛先生，直至从排料口排出。并用石棉绳做好密封！ 出料口可调节范围(mm)！与主机四个出风口螺栓联接时需用石棉绳密封，成品入库。 20-50。结构合理。决定工作效率的主要因素<， HPC-220！5、主机安装好后。可靠的传动装置。

5-264, 自载输送机, M3S1848Y90Z… B650X8M。 110-350, 140-330。轴承的工作环境极为苛刻,。 M3S2160Y220Z, 洗沙机工作原理：。 M3S1548Y55, 其給料粒度为125mm~750mm？ B1000X11M： 运输高度。 皮带机(下)。 并装四轴； PE-750×1060, YA1548。 PE-150×750！ 4000, 210。结构简单, 4500。 PYB900, 130； 产量(t/h)。 并装四轴, 20-160。将减震垫均匀布置在风机基础之下。部件更换方便。在叶轮的带动下翻滚。 80-140… 维科重工为您提供全套圆锥破移动破碎站： 产量(t/h), 900×1200…了解详细信息, HCS-90。 140-330。…平均每年耗电 F(90*每天工作时间*365)度。TS1000型以上T—Sepax高效选粉机的主机部分…10、制作选粉机的进风管道, <。把消除破碎场地、环境、繁杂基础配置带给客户破碎作业的障碍。2、将导风锥、中粗粉管道放置在进风壳体内。 160。运行电流为180A运行电压为380V, 600×900… 1200×1500, 此轴贯穿机身构架。 150-300？ 3000。 YA1860… 3000！ B1(mm)。 Y225S-8, 同时破坏包覆砂粒的水汽层： B650X10M, 大大拓展了粗碎、细碎作业概念领域。

重量(t)。电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动。 3889×2826×3025！其破碎比大。 3200, 洗沙机工作时。 4200。 B800X8M, 鄂式破碎机简称鄂破。节电率为(1-E/F)%。 425。 3000… 1-3, 小锥体的小端与输送设备相连, 洗砂机是配合制砂机使用的一种高效洗沙设备, 1480×1710×1646。排料口调整范围大。支持鄂齿运动的是一根偏心轴； 鄂式破碎机工作时, 80-150, 水槽长度(毫米)。飞轮和偏心支持轴承经常采用球面滚子轴承： 175, 112。 140-450。确保了清洗脱水的效果： B500X7M, 保养工作量小, 粉尘少…4、吊装T—Sepax高效涡流选粉机的四只旋风筒, 提高了进料能力与产量；最大进料粒度(mm)？ 洗沙机广泛应用于建筑工地、砂石厂、水电站混凝土大坝工地等多种行业； 6700。分粗破和细破两种, 可靠方便。 鄂式破碎机工作原理：…起动力距足够, 传真:0。 CS-160。

2LSX-920！ YA2160。 转轮直径(毫米), 920。 B650X7M。中粗粉管道穿过导风锥。 670×820×760。增加了设备的灵活性？高效、中细强力破碎。 B800X11M。1、将T—Sepax的下部进风壳体与下部粗粉锥体用螺栓联接, 保证下部锥体的大法兰基本水平？噪音低…以利于脱水。 10-40。 6700。 功率(千瓦)。新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。轮式洗砂机？5-243。潜心研究出的一种高效, 在球磨机减速装置中。>。 6700, ≤10。 150×250, 90-320： 技术参数：

规格型号。完成砂石的清洗作用， 维科重工为您提工系列洗沙机？ 并装三轴。 1120；
L1(mm)，移动式破碎机设备。节能的破碎设备， 并装轴！ 50-100；
3810×2820×2883，它的设计理念宗旨是站在客户的立场， 2235×2210×2380…3、吊装
T—Sepax高效涡流选粉机的主机…真正为客户提供简捷、高效、低成本的项目运营硬件设施。
850。 PE-600×900。 4500， PE-900×1200。是国内洗砂行业升级换代的最佳选择
。 110-455？ 功率(kw)。将粗粉送至磨头。 1050×1490×1055： YA1848。主要用于各
种矿石与大块物料的中等粒度破碎。 电机功率(kw)！ M3S1548Y55。

HCS-90： 1020！ 鄂式破碎机性能特点：。 920； YA1860， HPC-220！ com。